

新製品のご案内

「真空フランジ付きスターリング冷凍機 SC-UERF」

1. 特長

- ✓ ご要望の高かった真空フランジを装備:真空中の冷却に適しています.
- ✓ 精密な温度制御:冷凍能力を0~100%で可変、市販の温度コントローラで微細な温度制御を実現します.
- ✓ ノンフロン:地球温暖化係数がゼロのヘリウムガスを用いた地球に優しい冷却システムです.

2. 主な仕様(参考値)

製品寸法	約 W180 × H169 × L431mm
製品質量	約 12kg
定 格	DC48V 7.2A(RMS) 9A peak
冷却性能	90W以上(吸熱部温度 -23.3℃ 周囲温度 +25℃) 15W 以上(吸熱部温度 -100℃ 周囲温度 +25℃)
使用温度範囲	周囲温度 :0~40℃ 吸熱部温度:-120~+70℃
騒音レベル	約 55dB (A) (冷凍機から水平約 1m にて)
付属部品	駆動基板

(注)上記数値は参考仕様です。製品の仕様については正式に取り交わした仕様書に基づくものとします。

3. 冷凍機外観



お問合せ先: ツインバード工業株式会社 SC 営業部 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田 2084-2
インターネット: http://fpssc.twinbird.jp/inquiry_form.html 電話 0256-92-6173 (FAX: 0256-93-6168)

注意: 記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。本記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。

(Ver.2)